

Ohje

Julkisivupiirroksat laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirroksat.

Julkisivupiirroksessa esitetään yleensä:

Éikkunat/ikkunajaotus, syvennyksat ja ulkonemat; ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien koristelu (tarvittaessa osapiirroksin); luukat, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto; savunpoistoon tarkoitettut ikkunat ja luukat merkitään);

Énäkyviin jäävät pilarit ja palkit;

Émainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet; kiinteät aurinko suojat; ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet; talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkokerääjät; palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet;

Ésavupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään);

Éräystäslinja;

Ésokkelilinja;

Éulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaot ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen;

Éoleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa; sekä

Éaita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa.